

iLOFT

Hands-free fargevideomonitor. Kompakt og ekstra tynn. Dens essensielle design kjennetegnes ved en gjennomsiktig polykarbonatplate, en singel lyduttgang, multifunksjonsknapper og en TFT skjerm av topp kvalitet og oppløsning.

Innfelt eller direkte på vegg installasjon.

Den integrerte digitale lydteknologien sikrer en hands-free kommunikasjon av høy kvalitet uten interferens.


NYTELSE

Når et anrop er mottatt, kommer bildet automatisk opp på monitoren. For å kommunisere med utendørspanelet må trykkes inn og gjør hands-free samtale mulig.




DIMENSJONER / INSTALLASJON

DIREKTE



36 mm fremspring fra vegg når installert.

INNFELT



13 mm fremspring fra vegg når installert.



POLYKARBONAT
PLATE



MULTIFUNKSJON-
TRYKKNAPPER



LYDUTGANG



3,5" TFT SKJERM MED OSD
MENY (VDS)

FUNKSJONER

- FARGE TFT skjerm.
- Aktiverer/deaktiverer kommunikasjonen med utendørspanelet.
- Anrop til vakt og døråpnerknapp.
- Autostart av hovedkamera.
- Ringeklokke, for direkte forbindelse til husets anropstryknapp (VDS/BUS2).
- **F1-F2:** Knapp for å aktivere tilleggsfunksjoner: trappebelysning, åpne en dør nr. 2, panikkanrop, osv.
- **▲ MENU ▼** Digital meny for justering/regulering av interne parametere.
 - Volumkontroll for anrop: høy, medium og frakoblet.
 - Ringtone utvalg.
 - Lysstyrke-/Kontrast-/Fargejustering.
- For VDS versjonen, inkluderer monitoren en OSD meny som vises på skjermen, enkel og lett å anvende slik at brukeren for mest mulig ut av funksjonalitetene.



Teleslynge er inkludert (BUS2), tilrettelagt for hørselshemmede.

TILBEHØR

Ref.5631 Dekorativ ramme av bevelled crystal. 189x256x6. Bare for innfelt monitor.

Farget frontdeksle (bare for iLOFT):

- Ref.5635 Gold.
- Ref.5634 Black.
- Ref.5633 Silver.

Dimensjoner: (bredde) x (høyde) x (dybde) mm.